

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА

МОСВ - Регионална Инспекция
гр. Варна ул. „Ян Палах“ 4,
тел.: 052 / 678 845; 678 846

Вх. №

26-00-4060/123/
10 08. 2021

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, ЕИК 148069808, с. Николаевка 9172, общ. Суворово, обл. Варна, тел.

(име, адрес и телефон за контакт) (седалище)

Пълен пощенски адрес: Николаевка 9172, общ. Суворово, обл. Варна
Телефон, факс и ел. поща (email):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Лице за контакти: Митев - управител

Митев-управител

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна
има следното инвестиционно предложение:

на обект в гр. Варна, м-ст „Трошеви ниви“, ЗПЗ, ПИ с идентификатор 10135.4040.27 с площ 7938 кв. м. ще се извършват дейности по съхраняване и рециклиране/възстановяване на други неорганични материали (влагане в производството на цимент) на отпадъци с код 19 12 09-минерали (например пясък, камъни)

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение на възложителя е извършване на дейности по съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци (влагане в производството на бетон) в ПИ 10135.4040.27, ЗПЗ, гр. Варна, м-ст „Трошеви ниви“.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

На площадка в ПИ 10135.4040.27, ЗПЗ, гр. Варна, м-ст „Трошеви ниви“ ще се извършват дейности по рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали (влагане в производството на бетон) на отпадъци с код 19 12 09- минерали (например пясък, камъни), в количество 200 000 т/год. и съхраняването им до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Общата площ на площадката, на която ще се извършват дейностите е 7938 кв. м. Площадката е в урбанизирана зона и е с предназначение за друг вид производствен складов обект, съгласно устройствения план на община Варна. За извършване на дейностите с отпадъци ще се ползва съществуваща техническа инфраструктура, като електрозахранването ще се осъществява съгласно договор за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа изх. № ПУПРОК-0125-ДПРОК-2945/14.10.2019 г. от ЕРП Север АД, Допълнително споразумение № А1-ПУПРОК-0125-ДПРОК-2945-АДП-0226/16.03.2020 г. от ЕРП Север АД. Водоснабдяването ще се осъществява съгласно становище № 1154/31.05.2021 г. от Водоснабдяване и канализация Варна. Площадката, на която ще се извършват дейностите е асфалтобетонна или бетонна. Имотът граничи с

път. Съхраняването на отпадъците до подлагането им на последващо третиране ще се извършва на обособени зони, които ще се оразмерят така, че да са достатъчни за осигуряване на оптимално натоварване на съоръженията за предварително третиране и рециклиране, което от своя страна предполага извършване на периодичен анализ на натрупването на различните строителни отпадъци, които ще се обслужват от инсталациите за третиране. Рециклирането на отпадъци с код 19 12 09 ще се извършва посредством: бетоносмесителни инсталации "CBS 105 SL Elba (2 бр. бетонови възли-Стационарен бетонов възел и Бетонов възел 2), за които има издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация, съответно с № 2/13.02.2020 г. и № 9/23.06.2021 г. Същите се състоят от:

1. Основен модул-бетоносмесителна инсталация CBS, състояща се от: бетоносмесител-претеглящо съоръжение; конструкция от стоманен профил за приемане на бетоносмесителя и притеглящия блок; бетоносмесител-притеглящ модул с релефна ламарина. В оборудването е предварително инсталирано: инсталация за въздух под налягане; електрическа инсталация; кабелни канали; водопровод.
2. Смесителен модул със следните технически данни: обхват на везната за цимент 1600 кг, обхват на везната за вода 1000 кг, височина на подаване на бетона 4 м, бетоносмесител-сух материал 3000 л, производителност на вибриран бетон 2000 л, производителност на бетоновия възел при време за пребъркване от 30секунди и 4 материала, според DIN1045: Мах производителност на вибриран бетон до 107 куб. м/час; Мах производителност за неуплътнен бетон до 133 куб. м/час; Инсталирана мощност на подемника за инертни материали 37 kW. Везната за цимент има пневматично задвижван отвор за изпразване, 4 входящи отвора за цимент, съчмен-въздушен вибратор за стръскване на цимента, електронна мереща глава, мерещи глави с РТВ/ЕС-одобрение. Везната за вода има изпускане на водата посредством затварящ се капак с пневматично управление и сферичен ръчен кран за допълнително регулиране; допълнително място за вливане на рециклирана вода; пневматично задвижван отвор за изпускане на водата; централно изпразване през къса фуния направо в бетоносмесителя; електронна мереща глава; мерещи глави РТВ/ЕС-одобрение; грубо, фино дозиране.
3. Смесител S/T-смесител CEM S Elba-едновалов миксер със смесващо действие посредством насрещен поток в две зони. Облицовката и спиралите на миксера са снабдени с подлежащи на подмяна и с висока степен на устойчивост на износване стоманени плочи. Патентованите облицовки а смесителя са монтирани без болтова връзка и гарантират продължително време на работа с оптимално използване. Специалните уплътнения на вала на бетонарката с автоматично гресиране, капак за почистване с предпазен краен изключвател. Пневматично контролиран шлюз за изпускане на готовия бетон за няколко степени за бързо изпускане. Производителност на пребъркан бетон 2000 л; производителност за не пребъркан бетон 2500 л; обем сух материал 3000 л; редукторен ел. двигател с топлинен превключвател за защита срещу претоварване 2x40 kW; ролкова верига; ел. инсталация върху клемни кутии, главен изключвател, предпазен изключвател; предпазна решетка над шлюза за изпескане на готовия бетон.
4. Подпори на машината-комплект поцинковани подпори.
5. Обезвъздушаване на бетоносмесителя посредством филтър с площ 6,1 куб. м. и мощност 1,5 kW.
6. Изходящ бункер за готовия бетон- голяма прахово-поцинкована решетъчна конструкция за лесно почистване, облицована с високо износоустойчиви материали.
7. Подемник на инертни материали.
8. Принадлежности CBS-водопровод, електрическа система, везна за химически добавки ES 2x30л .
9. Линеен дозатор CEL 175/5 с обем на съхранение 175 куб. м. с 5 бр. отделения с обем на всяко отделение 35 куб. м. Същия е оборудван с вибратор на дозиращите клапи, съчмен вибратор

задвижван от въздух под налягане, монтиран до клапата на отделението за пясък.

10. Сонда за измерване на влажността на пясъка, изработена от алуминий с обхват на измерване 0-20% снабдена с уред за показване на стойността на измерването.

11. Поцинкована лента кантар състояща се от носещо тяло от стоманено профилни конструкции, задвижващ барабан с полимерна облицовка, със задвижващ вал, плъзгащ лагер; обтягащ барабан с ос под налягане, ролков рагер и натягащо съоръжение; водещи ролки на лентата с 3 части, регулирани, направляващи ролки на разстояние 0,3 м; транспортна лента с гумено покритие, съоръжение за почистване на лентата.

12. кантарно устройство CEL с обхват на мерене 6300 кг.

Бетоновите възли са електрически оборудвани и управлението им е компютърно asl V4. Претеглянето и смесването на материалите е напълно автоматично за следните групи от функции: дозиране на инертните материали, дозиране на свързващите материали (цемент), дозиране на водата, дозиране на химическите добавки.

Производствен процес - Към един силос могат да бъдат причислени и един или повече резервни силоси при ниско ниво на материала в основния силос. Следене на влагата за всеки компонент от инертните материали, като измереното съдържание на влага се компенсира по време на пускането на пребъркването. Също така може да се извърши ръчна настройка за влага за всеки компонент от инертни материали. След това се извършва коригиране на зададената (нормирана) стойност на водата, която не зависи от рецептата (ежедневно водно коригиране). Водата използвана за измиване на везната за химически добавки може да се вземе под внимание при дозирането на водата с помощта на параметри (променливи величини). Измерването на водата може да бъде спряно във всеки един момент по време на зареждането. Средствата за изпразване и дозиране (вибратори, аериращи съоръжения) за везните и изпразването на силосите могат да се контролират. Преди първото пребъркване на бетон за определена поръчка клапата на бетоносмесителя се блокира автоматично. При всички последващи пребърквания на текущата поръчка изпразването се извършва автоматично. Предварително избраното количество материал за произвежданата поръчка може да се промени по време на текущия производствен процес.

Управлението на бетоновите възли биват: напълно „автоматични“, като основни елементи или групи могат да бъдат превключени по всяко време, дори и в автоматичен режим на работа, на „ръчно блокиран“ режим и обратно. (Приложение-техническа спецификация).

Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им-код R13- дейността по съхраняване на отпадъци с код 19 12 09 ще се осъществява на обособена и обозначена за целта зона (открита част от площадката) върху твърда непропусклива повърхност, съгласно изискванията на Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

ИП ще се реализира на имот с предназначение за друг вид производствен складов обект, съгласно устройствения план на община Варна, като същия е съобразен със Закона за управление на отпадъците. Територията е урбанизирана.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на

здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

ИП ще се реализира в гр. Варна, м-ст „Трошеви ниви“, ЗПЗ, ПИ с идентификатор 10135.4040.27 с площ 7938 кв. м. Територията е извън границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ и отстои от нея на 1,9 км. по права линия.

Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близко разположените са защитена местност „Казашко“ и защитена местност „Мочурището“, които отстоят на около 2,4 км по права линия в южна посока.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За реализация на ИП ще се използва вода за производството на бетон, като това не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси в района. Няма да има изкопни или строителни дейности. По време на експлоатацията водоснабдяването ще се осъществява чрез съществуваща в района водоснабдителна мрежа.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. Няма да се засягат санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около източници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни или хигиенни нужди.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква генериране на вредни вещества във въздуха

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При реализация на ИП в резултат на дейностите по съхраняване и рециклиране на отпадъци с код 19 12 09 няма да се образуват отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгревна яма и др.)

Не се предвижда да се формират производствени отпадъчни води. За генерираните отпадъчни води от измиване на площадката и машините ще се използва каломаслоуловител.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква на площадката да бъдат налични опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
Прилагам:

I. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на

възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 05.08.2021 г.

Уведомител: ...

